


## DE-20

Drenažno-akumulacijski sloj,  
190x119x2 cm #310100



### Tehnički list

■ Green up the roof!

	Perforirana drenažna tabla za zelene krovove od HD polietilena; Čvrstoća na pritisak: 180 kN / m <sup>2</sup> ; kapacitet zadržavanja vode: približno 5 l / m <sup>2</sup> ; količina punjenja: približno 6,5 l / m <sup>2</sup> ; površinska težina: 0,8 kg / m <sup>2</sup> ; dimenzije (DxŠxV): 190x119x2cm; pakovanje: 500 kom / paleta, 1130,5m <sup>2</sup> / paleta	
	Dim.	DE-20
Dimenzije (DxŠxV)	cm	190x119x2
Površinska težina	kg/m <sup>2</sup>	0,8
Pritisna čvrstoća	kN/m <sup>2</sup>	180
Kapacitet protoka vode soft/rigid 20 kPa, i=1	l/(mxs)	7.1
Kapacitet protoka vode soft/rigid 20 kPa, i=0.1	l/(mxs)	2.2
Kapacitet zadržavanja vode	l/m <sup>2</sup>	približno. 5
Popunjeno	l/m <sup>2</sup>	približno. 6.5
Materijal		HDPE
Pakovanje	m <sup>2</sup> /pal	1130.5
Pakovanje	kom/ pal	500

2020-06-05

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.