


VLF-110

Geotekstil za odvajanje i filtriranje, 2k100m
#320203



Tehnički list

■ Green up the roof!

	Geotekstil sa CE znakom izrađen od UV stabilnih polipropilenskih vlakana, površinske težine 105 g / m ² za filtriranje i razdvajanje na velikim zelenim krovovima. debljina: 0,8 mm; zatezna čvrstoća MD: 8 kN / m; zatezna čvrstoća CMD: 8 kN / m; Test statičkog probijanja (CBR): 1240 N; Test dinamičke perforacije (test sa padom konusa): 26 mm; vodonepropusnost 140 l / m ² s; Karakteristična veličina otvora: 0,13 mm; GRK 2; pakovanje: 200 m ² / kolut; težina bruto: 26 kg / kolut; Boja: siva; Polaganje sa preklapanjem od 10 cm.	
	Dim.	VLF-110
Površinska težina	g/m ²	105
Debljina	mm	0.8
Zatezna čvrstoća MD	kN/m	8
Zatezna čvrstoća CMD	kN/m	8
Izduženje MD	%	90
Izduženje CMD	%	75
Test statičkog probijanja	N	1240
Test dinamičke perforacije	mm	26
Karakteristična veličina otvora O ₉₀	mm	0.13
Vodopropusnost normalna na ravan VI _{H50} VI _{H50}	l/m ² s	140

2017-01-26

Specifikacije se mogu promijeniti bez najave.